



Obrázok sa môže líšiť od skutočného produktu

## VÝKON

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Jazdný výkon          | ● ● ● ○ ○ |
| Hluk pri pohybe       | ● ● ● ● ○ |
| Abrazivnosť           | ● ● ● ○ ○ |
| Odolnosť voči korózii | ● ● ● ○ ○ |

## ZÁKLADNÉ ATRIBÚTY

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Názov produktu                | Alpha                             |
| Typ kolieska                  | Otočné koliesko s totálnou brzdou |
| Štandard                      | EN12532 – Prepravné vybavenia     |
| Nosnosť 4 km/h                | 70 kg                             |
| Statická nosnosť              | 140 kg                            |
| Teplotná odolnosť             | -20 °C                            |
| Teplotná odolnosť (maximálna) | +60 °C                            |
| Celková výška                 | 128 mm                            |
| Celková šírka                 | 75 mm                             |
| Celková hmotnosť              | 0,948 kg                          |

## KOLIESKO

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Materiál disku     | Polypropylén               |
| Materiál behúňa    | Tvrdá guma čierna          |
| Ložisko            | Ihlové ložisko             |
| Zaistenie          | Skrutka s maticou          |
| Farba kolieska     | Grafitová čierna (RAL9011) |
| Ochranná krytka    | Bez                        |
| Priemer            | 100 mm                     |
| Šírka Behúňa       | 27 mm                      |
| Šírka disku        | 35 mm                      |
| Tvrdosť behúňa (A) | 80 shore A                 |

## UCHYTENIE

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Materiál              | Oceľový plech,             |
| Tvar Vidlice          | Široký                     |
| Ložisko v hlave otoče | Dvojrádová guľôčková dráha |
| Farba                 | Modrý zinkochromát bez Cr6 |
| Offset                | 45 mm                      |
| Polomer otáčania      | 123 mm                     |

## MONTÁŽ

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Typ uchytenia                   | Montážna platňa   |
| Dĺžka platne                    | 105 mm            |
| Šírka platne                    | 80 mm             |
| Rozmery upínacích otvorov (max) | 82,6 mm / 77,4 mm |
| Rozmery upínacích otvorov (min) | 62,6 mm / 57,4 mm |
| Priemer upínacích otvorov       | 9 mm              |

3477PVR100P62 - SW

TECHNICKÉ VÝKRESY

---

